

Caratteristiche di base dell'ascensore

Identificazione dell'ascensore	Ascensore a funi senza locale macchina
Dati del Proprietario	Gestore: SUPERPLAST DI SUPERTINO Indirizzo: VIA PIETRO MASSIA, 21 12038 - SAVIGLIANO
Installatore	Nome: SCHINDLER SPA
Impianto	Impianto n°: MIL4141909 Indirizzo: VIA MOTTA SANTUS 10064- PINEROLO- ITALIA N. rif. disegno di layout: MIL4141909
Caratteristiche dell' impianto	Numero di livelli serviti : 3 Ingressi di cabina: 1 Carico nominale: 675 Numero di persone: 9 Tipo di utenti: Passeggeri Partenze massime per ora: 90 Corsa: 6.250 mm Velocità di esercizio: 1.00 m/s Tensione: 380 V Alimentazione elettrica: Numero di fasi: III + Earth + Neutral Alimentazione elettrica: Numero di cavi: 5 Frequenza: 50 Hz Alimentazione: 4.60 Kw Tipo di manovra: IPI Microprocessore BIONIC Sospensione: 2:1 Numero di mezzi di trazione: 2 Tipo di paracadute cabina: GED10 Paracadute sul contrappeso: No
Collocazione motore	Motore collocato all'interno del vano di corsa e fissato su guida..
Tipo di azionamento	Macchina gearless azionata ad anello chiuso