



Città metropolitana di Torino

AREA VIABILITA'

Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III

S.P. n. 1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI RIPRISTINO  
DELLA SICUREZZA DEL PONTE IN FERRO AD ALA DI STURA

## PROGETTO ESECUTIVO

UFFICI TECNICI DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III:

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Matteo TIZZANI

PROGETTISTA:

Ing. Tullio BEILETTI

DATA: Aggiornato Luglio 2015

SCALA: ---

NOME FILE: 06\_E\_06\_Elenco\_Prezzi.doc

REDATTO:G.ZAGARDO

VERIFICATO:

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

TAVOLA N°:

**E.06**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 (mercato)	Verniciatura completa di tutte le parti metalliche,ringhiere,profili metallici,etc. con trattamento primer 75 micron più due mani di intermedio epossidico 170 micron e poliuretano finale di 75 micron per un totale di 320 micron protettivo,previa sabbiatura totale dei lamierati (Verniciatura di tutte le parti metalliche) <b>euro (dieci/00)</b>	a corpo	10000,00
Nr. 2 02.P02.A5 6. 010	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile <b>euro (zero/86)</b>	kg	0,86
Nr. 3 02.P80.S4 8. 010	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900 <b>euro (dodici/95)</b>	m2	12,95
Nr. 4 08.A20.E0 5. 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine in ferro,compresa una ripresa di antiruggine a lavorazione chiodata o bullonata <b>euro (cinque/43)</b>	hg	5,43
Nr. 5 12.P15.A6 6. 010	Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa esecuzione comprensiva di: verniciatura,staffaggi, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario.(oltre 50 kg complessivi) <b>euro (dieci/37)</b>	kg	10,37
Nr. 6 25.A09.A4 0. 005	TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'INTRADOSSO D'IMPALCATO. Trattamento protettivo per superfici di intradossso delle solette di ponti o viadotti o per loro superfici verticali, ovvero come primo strato di protezione di superfici di estradossso, per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonche' per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il trattamento verra' eseguito,previa pulitura e rattivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonche' stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso: a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per m <sup>2</sup> ; b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento. <b>euro (ventisei/71)</b>	m2	26,71
	Data, 02/07/2015  <b>Il Tecnico</b>  Prezzario Regione Piemonte 2015		