



AREA LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE

## EDIFICI PATRIMONIALI VARI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E  
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PATRIMONIALI

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

UFFICI TECNICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE:

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Matteo TIZZANI

PROGETTO:

Ing. Luciana ARIANO

CODICE EDIFICIO: VARI

DATA: DIC 2016

AGGIORNAMENTI

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

TAVOLA N°:

**AD.006**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A05. 020	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITÀ FINO A 30 cm, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI DIRADATI E CON FUSTO DEL DIAMETRO MASSIMO DI 10 cm <b>euro (quattro/24)</b>	m <sup>3</sup>	4,24
Nr. 2 01.A02.A20. 025	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI PIENI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE DELLO SPESSORE INFERIORE A cm 10 E PER SUPERFICIDI m <sup>2</sup> 0,50 E OLTRE CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE <b>euro (tredici/80)</b>	m <sup>2</sup>	13,80
Nr. 3 01.A02.A25. 005	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE DELLO SPESSORE INFERIORE A cm 10 E PER SUPERFICI DI m <sup>2</sup> 0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE <b>euro (nove/10)</b>	m <sup>2</sup>	9,10
Nr. 4 01.A02.A40. 005	DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE. <b>euro (settantaquattro/50)</b>	m <sup>3</sup>	74,50
Nr. 5 01.A02.B00. 010	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI m <sup>2</sup> 0,50 ED OLTRE, ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE IN CERAMICA <b>euro (otto/58)</b>	m <sup>2</sup>	8,58
Nr. 6 01.A02.B50. 010	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON TRASPORTO DEI DETRITI NELL'AMBITO DEL CANTIERE IN CERAMICA <b>euro (otto/58)</b>	m <sup>2</sup>	8,58
Nr. 7 01.A02.B70. 005	SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRADEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI m <sup>2</sup> 0,50 ED OLTRE <b>euro (nove/45)</b>	m <sup>2</sup>	9,45
Nr. 8 01.A02.B85. 005	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DICOMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. <b>euro (uno/78)</b>	Kg	1,78
Nr. 9 01.A02.C00. 005	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,50 <b>euro (dieci/80)</b>	m <sup>2</sup>	10,80
Nr. 10 01.A02.C10. 015	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE. IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI,MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI m <sup>2</sup> 0,50 E OLTRE <b>euro (nove/74)</b>	m <sup>2</sup>	9,74
Nr. 11 01.A02.G00. 020	CARICO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, ESCLUSO IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE CON MEZZI MECCANICI <b>euro (cinque/42)</b>	m <sup>3</sup>	5,42
Nr. 12 01.A02.G10. 030	SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 10 KM FINO A 30 KM DI DISTANZA <b>euro (tre/42)</b>	m <sup>3</sup>	3,42
Nr. 13 01.A04.F65. 005	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETRROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI IN ACCIAIO PER INTONACO STRUTTURALE, SU PARETI VERTICALI O INCLINATE <b>euro (undici/80)</b>	m <sup>2</sup>	11,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14 01.A04.F70. 010	RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B 44 K PER ARMATURE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LAVAORATA E TAGLIATA A MISURA, POSTA IN OPERA IN TONDINO DA 4 A 12 mm DI DIAMETRO <b>euro (uno/20)</b>	Kg	1,20
Nr. 15 01.A05.A96. 005	Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza a fuoco classe R.E.I. 180, e malta da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dell'isolamento acustico secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1 con blocchi dello spessore di cm 8, Rw = 45 dB <b>euro (trentatre/70)</b>	m <sup>2</sup>	33,70
Nr. 16 01.A05.B75. 005	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe R.E.I. 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1 con blocchi dello spessore di cm 8 <b>euro (quaranta/10)</b>	m <sup>2</sup>	40,10
Nr. 17 01.A06.A20. 055	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI cm 8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m <sup>2</sup> 1 <b>euro (ventinove/00)</b>	m <sup>2</sup>	29,00
Nr. 18 01.A07.E55. 005	Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, l=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm.. <b>euro (diciotto/06)</b>	m <sup>2</sup>	18,06
Nr. 19 01.A09.G50. 005	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI <b>euro (cinque/56)</b>	m <sup>2</sup>	5,56
Nr. 20 01.A10.A30. 005	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETISOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m <sup>2</sup> 1 E PER UNO SPESSORE FINO cm 2 <b>euro (ventidue/60)</b>	m <sup>2</sup>	22,60
Nr. 21 01.A10.B20. 005	INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON L'ESCLUSIONE DEL GESSO ESEGUITO FINO AD UNA ALTEZZA DI m 4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m <sup>2</sup> 1 E PER UNO SPESSORE DI cm 0.5 <b>euro (nove/23)</b>	m <sup>2</sup>	9,23
Nr. 22 01.A11.A40. 005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A cm 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI kg/cm <sup>2</sup> DI 150, PER OGNI cm DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (due/99)</b>	m <sup>2</sup>	2,99
Nr. 23 01.A12.A10. 005	LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON AGGIUNTA DI BETONITE PER SUPERFICI DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (dieci/10)</b>	m <sup>2</sup>	10,10
Nr. 24 01.A12.B75. 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO ODISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI mm 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (mm 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (ventisei/80)</b>	m <sup>2</sup>	26,80
Nr. 25 01.A17.B60. 010	PORTE INTERNE TAMBURATE, AVENTI RIVESTIMENTO SULLE DUE FACCE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A mm 4, E OSSATURA IN ABETE, PROVISTA DI REGOLI FISSA VETRI IN LEGNO FORTE APPLICATI CON VITI, COMPRESA LA FERRAMENTA ROBUSTA, GLI OTTONAMI E LA IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI) DELLO SPESSORE FINITO DI mm 38, DI CUI mm 30 DI OSSATURA IN ABETE E mm 8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA. <b>euro (duecentosessanta/00)</b>	m <sup>2</sup>	260,00
Nr. 26 01.A17.B65. 005	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE mm 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE mm 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE mm 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA CON OSSATURA IN ABETE <b>euro (duecentosettanta/00)</b>	m <sup>2</sup>	270,00
Nr. 27 01.A17.B70.	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME <b>euro (trentasei/80)</b>	m²	36,80
Nr. 28 01.A18.B40. 005	CANCELLATE, INFERRIATE E SIMILI, IN ELEMENTI METALLICI, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE. IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRETTE <b>euro (quattro/82)</b>	Kg	4,82
Nr. 29 01.A18.B70. 005	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE ECC. COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI <b>euro (cinque/38)</b>	Kg	5,38
Nr. 30 01.A18.C00. 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI <b>euro (uno/46)</b>	Kg	1,46
Nr. 31 01.A18.E30. 005	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, SU PREESISTENTE MANUFATTO COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO CON L'ONERE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L, DATE CON 2 MANI DI ANTIRUGGINE DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI, <b>euro (sette/10)</b>	Kg	7,10
Nr. 32 01.A19.E14. 020	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEGIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT - PE DEL DIAMETRO DI mm 125 E 160 <b>euro (sedici/90)</b>	m	16,90
Nr. 33 01.A19.E60. 005	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER ECC. <b>euro (trentatre/90)</b>	cad	33,90
Nr. 34 01.A19.G10. 040	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSADI BATTERIA A MISCELA FORMATO DA DUE RUBINETTI, BOCCA DI EROGAZIONE AL CENTRO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE <b>euro (settantauno/50)</b>	cad	71,50
Nr. 35 01.A19.G10. 165	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO,CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO <b>euro (settantatre/40)</b>	cad	73,40
Nr. 36 01.A19.G10. 185	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO <b>euro (cinquantaquattro/20)</b>	cad	54,20
Nr. 37 01.A19.G10. 190	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO <b>euro (cinquantacinque/70)</b>	cad	55,70
Nr. 38 01.A19.G10. 195	idem c.s. ...LO SCARICO SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE <b>euro (otto/43)</b>	cad	8,43
Nr. 39 01.A19.G10. 200	idem c.s. ...LO SCARICO LANCIA DI LAVAGGIO, COMPLETA DI ACCESSORI <b>euro (diciannove/30)</b>	cad	19,30
Nr. 40 01.A19.H05. 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo Geberit Mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. sgombero e trasporto della risulta alle discariche <b>euro (duecentoquindici/00)</b>	cad	215,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 01.A19.H10. 010	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. <b>euro (centosessanta/00)</b>	cad	160,00
Nr. 42 01.A19.H25. 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. La tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche <b>euro (centosettantatre/00)</b>	cad	173,00
Nr. 43 01.A19.H35. 005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. <b>euro (duecentoquarantasei/00)</b>	cad	246,00
Nr. 44 01.A19.H45. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessoremm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. <b>euro (cinquemilacentoquarantadue/00)</b>	cad	5'142,00
Nr. 45 01.A19.H50. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessoremm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all' art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. <b>euro (quattromilanovecentouno/00)</b>	cad	4'901,00
Nr. 46 01.A20.A60. 005	RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI PER SUPERFICI DI ALMENO m² 4 <b>euro (uno/82)</b>	m²	1,82
Nr. 47 01.A20.B90. 015	SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE METALLICHE E SPOLVERATURA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE DI TERMOSIFONI, PIASTRE, TUBI, ECC. <b>euro (sei/54)</b>	m²	6,54
Nr. 48 01.A20.E30. 005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINESINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI <b>euro (tre/98)</b>	m²	3,98
Nr. 49	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A20.F70. 020	TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC, AD UNA RIPRESA: <b>euro (sette/88)</b>	m <sup>2</sup>	7,88
Nr. 50 01.A20.F70. 025	idem c.s. ...METALLICHE DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC. A DUE RIPRESE <b>euro (undici/10)</b>	m <sup>2</sup>	11,10
Nr. 51 01.P07.B45.0 05	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CONSUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40 <b>euro (ventidue/90)</b>	m <sup>2</sup>	22,90
Nr. 52 01.P09.C15.0 05	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI DI SOTTOPAVIMENTI, IN ROTOLI DELLE DIMENSIONI DI cm 100X600 E DELLA DENSITA' DI kg/m <sup>3</sup> 100 SPESSORE mm 10 <b>euro (uno/55)</b>	m <sup>2</sup>	1,55
Nr. 53 01.P09.E30.0 05	ISOLAMENTO ACUSTICO FONO-IMPEDENTE AL CALPESTIO A STRATI DIFFERENZIATI COSTITUITO DA UNO STRATO DI AGGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE E UN CARTONE BIVERMICULIZZATO SULLE DUE FACCE DEL PESO DI g/m <sup>2</sup> 800 IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE mm 1 <b>euro (uno/74)</b>	m <sup>2</sup>	1,74
Nr. 54 01.P22.A10. 030	LAVABO IN VETRO - CHINA CON TROPPO - PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA cm 70X56X22 <b>euro (trentaotto/30)</b>	cad	38,30
Nr. 55 01.P22.A60. 005	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE cm 45X35X39 <b>euro (quaranta/30)</b>	cad	40,30
Nr. 56 01.P22.C06.0 20	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATOPER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE, SENZA SCARICO AUTOMATICO DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE <b>euro (trentacinque/10)</b>	cad	35,10
Nr. 57 01.P22.C48.0 55	RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, CON O SENZA PORTAGOMMA DA 3/8"X3/ 4"CON PORTAGOMMA - SEDE INCLIN - PESANTE <b>euro (dodici/50)</b>	cad	12,50
Nr. 58 01.P22.H20. 005	SEDILE CON COPERCHIO,COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI <b>euro (nove/57)</b>	cad	9,57
Nr. 59 01.P22.H24. 005	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPOGEBERIT,PER BASSA POSIZIONE E PER MEZZA ALTEZZA,ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA,COMANDO INCORPORATO NEL COPERCHIO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8",RUBINETTO DI ARRESTO DA LT.10 PER VASI A CACCIATA,DIMENS.45X16,7X32,5 <b>euro (quaranta/10)</b>	cad	40,10
Nr. 60 01.P22.H70. 010	SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT,CON BORDOIMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA INACCIAIO INOSSIDABILE,CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO mm50,SCARICO DIAMETRO mm50,DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE mm100 HLIVELLO ACQUA mm 50 - SENZA ATTACCO LAVAGGIO <b>euro (venti/20)</b>	cad	20,20
Nr. 61 05.P59.L20.0 10	Nipples filettati per radiatori Diametro 1"1/4 <b>euro (zero/31)</b>	cad	0,31
Nr. 62 05.P59.O80. 010	Tappi ciechi per radiatori Diametro 1" 1/4 <b>euro (zero/86)</b>	cad	0,86
Nr. 63 05.P68.A60. 005	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzi- demolizione Di qualsiasi dimensione <b>euro (undici/10)</b>	cad	11,10
Nr. 64 05.P68.B20.0 05	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo Di qualsiasi dimensione <b>euro (quindici/30)</b>	cad	15,30
Nr. 65 06.A11.P14. 005	F.O. Fornitura in opera di clips per fissaggio coperchio. F.O. di clips per fissaggio coperchio <b>euro (due/02)</b>	cad	2,02
Nr. 66 06.A25.A03. 010	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza indirizzabili di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati; per funzionamento normale permanente con rete. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2 <b>euro (centotrentaquattro/67)</b>	cad	134,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 67 06.A25.A05. 010	F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnapradino, ecc F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h <b>euro (centoquarantacinque/08)</b>	cad	145,08
Nr. 68 06.A25.C01. 005	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus <b>euro (ventitre/50)</b>	cad	23,50
Nr. 69 06.A41.A.01. A 010	Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoestingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 20 mm <b>euro (due/53)</b>	m	2,53
Nr. 70 06.A41.A.01. A 020	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 32 mm <b>euro (tre/60)</b>	m	3,60
Nr. 71 06.A41.A.01. C 010	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido IP 65 "senza alogeni" - D.20 mm <b>euro (tre/64)</b>	m	3,64
Nr. 72 06.A41.A.01. C 020	idem c.s. ...- D.32 mm <b>euro (cinque/57)</b>	m	5,57
Nr. 73 06.A43.B.05. B 005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R FG70R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25 mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. Bipolare F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 1,5 <b>euro (uno/71)</b>	m	1,71
Nr. 74 06.A43.B.06. E 005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, schermo a nastri, fili o treccia di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG70H1R 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25 mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. Multipolare F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 1,5 <b>euro (sei/39)</b>	m	6,39
Nr. 75 06.A43.F.01. A 020	Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante di spessore minimo 7.5 mm, oppure con altro materiale sigillante in modo da formare una barriera di spessore minimo 2.5 mm. Il materiale sigillante deve essere espandibile in presenza di fiamma fino a REI 180 min. f.o. barriera antifiamma 750 cm cubici <b>euro (cinquanta/23)</b>	cad	50,23
Nr. 76 06.A43.G.06. B 015	F.O di cavo con schermo in nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5 <b>euro (due/14)</b>	m	2,14
Nr. 77 06.A44.B.01. A 010	F.o. di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto <b>euro (centosei/15)</b>	cad	106,15
Nr. 78 06.A44.B.01. B 005	Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo <b>euro (ventisette/60)</b>	cad	27,60
Nr. 79 06.A44.B.01. B 010	Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo <b>euro (sessanta/66)</b>	cad	60,66
Nr. 80 06.A44.B.03. A 005	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.o. impianto per punto luce comandato a relè Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè <b>euro (sessanta/87)</b>	cad	60,87
Nr. 81 06.A44.B.03. C 005	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.o. di comandi a relè successivi al primo Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo al primo <b>euro (ventinove/96)</b>	cad	29,96
Nr. 82 06.A44.C.01.	F.O. impianto prese civili di qualunque tipo F.O. Impianto per presa protetta con MT Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B 005	<b>euro (settantaotto/17)</b>	cad	78,17
Nr. 83 06.A45.A.02.	F.o. di impianto di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12 V, con linea in cavo di sezione 1.5 mm <sup>2</sup> , con segnalazione acustica a 12 V e segnalazione ottica di ripetizione f.o. pulsante addizionale		
C 015	<b>euro (trenta/58)</b>	cad	30,58
Nr. 84 06.A46.C.01.	SMONTAGGIO DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO CIVILI ED INDUSTRIALI; PULIZIA COPPE IN PLEXIGLASS O POLICARBONATO TRAMITE LAVAGGIO CON ACQUA E DETERSIVO. Smontaggio e pulizia di corpi illuminanti smontaggio		
A 040	pulizia rimontaggio c.i. fino 2x58 W <b>euro (ventisette/87)</b>	cad	27,87
Nr. 85 06.A46.D.01.	FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CON OTTICA NORMALE Fornitura in opera di plafoniere lamellari con ottica normale f.o. plaf. lamellare 2x18 W ottica normale		
A 016	<b>euro (sessantacinque/10)</b>	cad	65,10
Nr. 86 06.A46.D.01.	FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CON OTTICA NORMALE Fornitura in opera di plafoniere lamellari con ottica normale f.o. plaf. lamellare 2x36 W ottica normale		
A 018	<b>euro (ottanta/50)</b>	cad	80,50
Nr. 87 06.A47.B.01.	Posa in opera di lampade fluorescenti p.o. di lampade fluorescenti		
A 010	<b>euro (zero/90)</b>	cad	0,90
Nr. 88 06.A51.A.03.	Smantellamento di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento altre apparecchiature		
A 085	<b>euro (cinque/46)</b>	cad	5,46
Nr. 89 06.A51.E.01.	Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti fluorescenti, tipo plafoniera di qualsiasi potenza. cablaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente		
A 005	<b>euro (sette/85)</b>	cad	7,85
Nr. 90 06.P45.L.04.	ACCESSORI VARI pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato		
A 045	<b>euro (settantadue/78)</b>	cad	72,78
Nr. 91 06.P46.A.05.	Sistemi di illuminazione a binario polifunzionale con moduli base a barre di alluminio formanti la struttura per i moduli di servizio. modulo base in alluminio attivo 2 prese 10 A		
G 010	<b>euro (settantanove/46)</b>	cad	79,46
Nr. 92 06.P46.A.05.	idem c.s. ...di servizio. modulo base in alluminio non alimentato		
G 012	<b>euro (cinquantadue/62)</b>	cad	52,62
Nr. 93 06.P46.A.05.	idem c.s. ...di servizio. giunto di continuita' con barre		
G 014	<b>euro (ventisette/14)</b>	cad	27,14
Nr. 94 06.P46.A.05.	idem c.s. ...di servizio. giunto terminale a 180°		
G 024	<b>euro (diciotto/82)</b>	cad	18,82
Nr. 95 06.P46.A.05.	idem c.s. ...di servizio. elemento fluorescente 2x36 W binario piatto		
G 024	<b>euro (centonovantauno/36)</b>	cad	191,36
Nr. 96 06.P46.A.05.	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13. lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13		
G 050	<b>euro (due/18)</b>	cad	2,18
Nr. 97 06.P47.B.01.	Lampade fluorescenti lineari ad alta efficienza; resa dei colori ra > 85 grado 1; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13. lampada fluorescente 36 W, 3450 lm, g 13		
E 045	<b>euro (quattro/46)</b>	cad	4,46
Nr. 98 06.P47.B.01.	Fornitura e posa di rivelatore di fumo, comprensivo di basetta, di tipo analogico con consultazione automatica di ogni singolo sensore, autodiagnostica trasmissione con singola coppia di fili rivelatori ottici, termici e ionizzati ad indirizzo analogico regolazione della sensibilita' autotest di verifica rivelatore analogico ottico di fumo e relativi collegamenti e programmazione		
F 035	<b>euro (centoquattordici/82)</b>	cadauno	114,82
Nr. 99 Mercato01	Fornitura e posa di pulsante a rottura di vetro ad indirizzo comprensivo di scatola portafrutto colore rosso da esterno e relativi collegamenti e programmazione.		
Nr. 100 Mercato02	<b>euro (centonove/60)</b>	cadauno	109,60
Nr. 101 Mercato03	Fornitura e posa di modulo uscita ad indirizzo con isolatore da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione		
Nr. 102 Mercato04	<b>euro (centodiciotto/43)</b>	cadauno	118,43
Nr. 103 Mercato04	Fornitura e posa di modulo ingresso ad indirizzo con isolatore da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione		
	<b>euro (novantasette/55)</b>	cadauno	97,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 102 Mercato05	Fornitura e posa di modulo isolatore ad indirizzo da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (ottanta/99)</b>	cadauno	80,99
Nr. 103 Mercato06	Fornitura e posa di alimentatore 24V 4+1A per centrale rivelazione fumi <b>euro (quattrocentoottantadue/77)</b>	cadauno	482,77
Nr. 104 Mercato07	Fornitura e posa di apparecchio illuminante, dotato di autodiagnosi, 1x24 W, autonomia 1 ora, accumulatori al Ni-Cd, batteria 6 V, ricarica completa in 12 ore, flusso medio in emergenza 550. IP40 <b>euro (centonovantatre/59)</b>	cadauno	193,59
Nr. 105 Mercato08	Fornitura e posa di terminale con display retroilluminato 8 righe a 40 caratteri. Montaggio a parete. <b>euro (millecentotrentacinque/95)</b>	cadauno	1'135,95
Nr. 106 Mercato09	Fornitura e posa di apparecchio illuminante, dotato di autodiagnosi, 1x18 W, autonomia 1 ora, accumulatori al Ni-Cd, batteria 6 V, ricarica completa in 12 ore, flusso medio in emergenza 420. IP65 <b>euro (duecentotre/99)</b>	cadauno	203,99
Nr. 107 Mercato10	Fornitura e sostituzione kit batterie apparecchio illuminante di emergenza esistente. <b>euro (cinquantanove/04)</b>	cadauno	59,04
Nr. 108 MERCATO1 0	Fornitura e posa di rivelatore di fumo, comprensivo di basetta, di tipo analogico con consultazione automatica di ogni singolo sensore, autodiagnostica trasmissione con singola coppia di fili rivelatori ottici, termici e ionizzati ad indirizzo analogico regolazione della sensibilita' autotest di verifica rivelatore analogico ottico di fumo e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (centoventiuno/24)</b>	cadauno	121,24
Nr. 109 MERCATO1 1	Fornitura e posa di pulsante a rottura di vetro ad indirizzo comprensivo di scatola portafrutto colore rosso da esterno e relativi collegamenti e programmazione. <b>euro (centosedici/02)</b>	cadauno	116,02
Nr. 110 MERCATO1 2	Fornitura e posa di modulo uscita ad indirizzo con isolatore da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (centosedici/02)</b>	cadauno	116,02
Nr. 111 MERCATO1 3	Fornitura e posa di modulo ingresso ad indirizzo con isolatore da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (novantacinque/14)</b>	cadauno	95,14
Nr. 112 MERCATO1 4	Fornitura e posa di modulo isolatore ad indirizzo da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (ottantanove/17)</b>	cadauno	89,17
Nr. 113 MERCATO1 6	Fornitura e posa di pannello ottico acustico da installarsi entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (settantauno/03)</b>	cadauno	71,03
Nr. 114 MERCATO2 0	Fornitura e posa di rivelatore di fumo per condotta entro cassette di derivazione predisposte e relativi collegamenti e programmazione <b>euro (duecentotrentaquattro/50)</b>	cadauno	234,50
Nr. 115 N.P. 001	Pavimento in resina realizzato con ciclo bicolore grigio, preparazione della superficie trattata con levigatrice, stesura rete di armatura, primerizzazione della superficie con formulato epossidico bicomponente stesa a rullo, stesura di resina epossidica bicomponente neutra, carteggiatura del supporto e aspirazione delle polveri, prima rasatura colorata applicata a cazzuola, seconda rasatura di resina colorata applicata a cazzuola, finitura trasparente satinata con resina bicomponente applicata a rullo. <b>euro (sessantaotto/90)</b>	m2	68,90
Nr. 116 N.P. 002	Fornitura e posa in opera di bussola in alluminio, completa di porte apribili verso l'esterno (larg. 90+90=180), maniglioni anantipanicco chiudiporta, serratura di sicurezza, vetrocamera con vetri di sicurezza e basso emissivo (valoredi trasmittanza medio telaio-vetro U 2,2 W/mq °k) e elemento apribile in copertura. <b>euro (ventiottomilaseicentootto/89)</b>	a corpo	28'608,89
Nr. 117 N.P. 003	Isolamento acustico fono-impedente al calpestio, in rotoli da 1x20 spessore 6 mm tipoPOLIPREN T plus <b>euro (due/90)</b>	m2	2,90
Nr. 118 N.P. 004	Tubo geberit silent isolato acusticamente, resistente ai raggi ultravioletti diametro 135 mm <b>euro (ventiotto/99)</b>	m	28,99
Nr. 119 N.P. 005	braga 88,5°, isolata acusticamente, resistente ai raggi ultravioletti, diametro da 135/110 mm <b>euro (quarantaotto/96)</b>	cadauno	48,96
Nr. 120 N.P. 006	riduzione eccentrica lunga, isolata acusticamente, resistente ai raggi ultravioletti, eccentrica, con battente per manicotto, diametro 135/125 mm <b>euro (ventiquattro/81)</b>	cadauno	24,81

COMMITTENTE:

